

- Ecran tactile 2,8"
- Bluetooth et Wifi
- Lecteur laser 1D
- IP54, Chutes 1,20m



Le terminal industriel parfaitement adapté aux applications magasins et logistiques

Sa conception industrielle, son ergonomie et poids font du RM50 l'outil idéal pour les applications en magasins et en logistiques.

Le RM50 est un terminal portable durci spécialement conçu pour les applications demandant des lectures de codes barres intensives. La qualité d'affichage ainsi que le rétro éclairage de l'écran tactile et du clavier favorisent l'utilisation du RM50 aussi bien à l'extérieur par forte lumière que dans des environnements sombres. Le bluetooth permet de communiquer facilement avec un périphérique sans fil tel qu'une imprimante portable. L'interface Wifi permet au RM50 de se connecter au réseau d'entreprise sans fil.

La suite d'émulateurs VT, 5250 et 3270 disponibles et adaptés spécialement au produit, permettent au RM50 d'ouvrir une session sur les systèmes le plus standards du marché.



Caractéristiques générales Système d'exploitation Microprocesseur Flash ROM RAM Ports d'extensions	Windows CE 5.0 ® Professional MARVELL PXA-270 (624 Mhz) 256 Mo 128 MB Micro SD slot, compatible avec micro SDHC
Alimentation Batterie principale • Autonomie Batterie de sauvegarde	Lithium ION rechargeable 2000 mAh, 3,7 V ou 4000 mA 8 à 10 heures NI-Mh rechargeable 15 mA 2,4V
Communications USB, RS-232, IrDA Bluetooth™* Wi-Fi • Sécurité • Encrption • 802.11X EAP • Certifications	USB Master / Slave Class 2, V 2.0 +EDR 802.11 b/g WEP, WPA, WPA2 (IEEE 802.11i) WEP, TKIP, AES, Static (40 bits et 128 bits), Pre-Shared (PSK), Dynamic EAP-Fast, EAP-TLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2, LEAP Wifi Alliance (802.1b, 802.11g, WPA-Enterprise), Cisco Compatible Extensions (CCX) V4
Acquisition de données Lecteur code à barres laser	LASER 1D Class2 (UPC/EAN, I2/5, D2/5, Code39, Code 128, EAN128, PDF417, ...)
Indicateurs d'états	1 LED pour état de charge batterie 1 LED et fonction vibreur pour lecture de codes barres 1 LED pour connexion Bluetooth 1 LED pour connexion Wifi Audio: Speaker mono, Micro Stéréo, 2,5mm DIA jack pour casque
Physique Taille Poids Ecran LCD Clavier	175 x 66(56) x 43(35) 330 g avec batterie standard et 375 g avec batterie large capacité 2,8" QVGA TFT couleur tactile (320x240, 256 K couleur), 300 nits LED rétro éclairage 32 touches alphanumériques
Environnement Températures Humidité Résistance aux chutes Indice de protection	En fonctionnement : -10°C à 40°C Stockage : -25°C à 60°C 95% sans condensation 1,2 m sur sol béton IP 54
Certifications	IP54, RoHS, CSA IEC 60950-1, CB, BSMI (CNS14336), FCC Part 15, CE EN300328



AIDCSHOP se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis à n'importe lequel des produits cités ici, pour toute raison et à tout moment, pour en améliorer la fiabilité, la forme, l'ajustement, la fonction ou le design.

* Bluetooth est une marque commerciale appartenant à Bluetooth SIG, inc. USA

